



FICHA
TÉCNICA

LED PANEL LIGHT
REDONDO
SOBREPONER

LED PANEL LIGHT

SERIE. SP SOBREPONER

Los Paneles LED backlight redondos de sobreponer están diseñados para proporcionar una eficiencia lumínica excepcional. Representan la opción perfecta para iluminar el interior de los espacios, ofreciendo una luz brillante y constante que mantiene su calidad a lo largo del tiempo. Con su fácil método de instalación mediante el sistema de sobreponer, brindan comodidad a los usuarios. Estos paneles son ideales para diversos entornos, como oficinas, centros comerciales, zonas residenciales y almacenes de cadena, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño liviano con sistema backlight
- Diseño de alta luminosidad y libre de parpadeo
- Chasis en polipropileno inyectado resistente al calor e ignifugo
- Mayor eficiencia lumínica

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: ECO120SPV6

PANEL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	6W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Oblanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø120x35(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Polipropileno
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K
IRC	75Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: ECO168SPV12

PANEL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	12W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Oblanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø170x35(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Polipropileno
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	75Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1080Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



LED PANEL LIGHT

SERIE. SP SOBREPONER

REFERENCIA: EC0225SPV18

PANEL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	18W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø225x35(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Polipropileno
OPTICA	Difusor Opalizado PS
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K ● 3.000K
IRC	75Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1620Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: EC0300SPV24

PANEL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	24W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø285x35(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Polipropileno
OPTICA	Difusor Opalizado PS
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	75Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2160Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



LED PANEL LIGHT

SERIE. SP SOBREPONER

FORMA DE INSTALACIÓN

PANELES LED

PANELES LED

