

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
BALA LED DOWNLIGHT 3CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

BALA LED DOWNLIGHT
3CCT

Ref. ECODLVF



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	12W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	COB
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.200Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro ☒ Blanco ☐
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	60°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustado
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: Ø75mm



Interruptor 3 CCT
Sistema 3CCT con selección fija desde el driver o cambio de temperatura de color desde el interruptor de pared (encendido/apagado), para mayor flexibilidad en instalación y uso.

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

3 CCT

Luz CálidaLuz NeutraLuz BlancaInterruptor

FORMA DE INSTALACIÓN

