

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA TÉCNICA

BOMBILLO LED RECARGABLE

Reservados todos los derechos. No nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED.



ecolite®

Bombillo LED Recargable y de Emergencia

Ref. LBAEMG3



BATERÍA Recargable

GARANTÍA 2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	40W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TIPO DE BATERÍA	Litio
CAPACIDAD DE BATERÍA	1.200mAhx3
AUTONOMÍA DE RESPALDO	5-6h
TEMP. DE COLOR	6.500K
DIMERIZABLE	No
IRC	75Ra
FLUJO LUMINOSO	2.900Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	73Lm/W
VIDA ÚTIL	25.000h
ROSCA	E27
CHASIS	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	180°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

ESQUEMA

Diagram illustrating the product dimensions and features:

- GANCHO Incorporado
- Rosca E27
- 192mm
- Ø109mm

3 Modos de carga

- Luz Encendida
- Luz Apagada
- Conexión USB-C

Iluminación + Carga

Encienda el interruptor, y el bombillo cargará su batería mientras ilumina

Carga + Iluminación Apagada

Apague el interruptor y encienda nuevamente en menos de 2 segundos, la luminaria no encenderá y el indicador de carga se encenderá

BATERÍA Recargable

Con el bombillo desconectado del socket rosca E27, cargue las baterías conectando a una fuente de alimentación utilizando un cable USB - C

FORMA DE INSTALACIÓN

Instalación Base/Rosca E27



Instalación Gancho