

ecolite[®]

Innovación[™]
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIAS COLGANTES



ecolite®

Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC1H



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	60W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE	1
DIMERIZABLE	Si

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	4.800Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Difusor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Colgante y Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN COLGANTE Y SOBREPUESTA

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión
Marrón (Linea)
Azul (Neutro)
Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegure la luminaria y fíjese que esté bien sujeta

ON/OFF
Luz nocturna
Mayor luminosidad
Menor luminosidad

Cambio de color
Temporizador de 60 seg
Luz Fría
Luz Cálida

2 pilas AAA de 1.5 V incluidas.
Frecuencia de control remoto:
2426-2474 MHz.

