ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

ESTACA LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Estaca LED

Ref. GRD5



PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	5W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No
TEMP. DE COLOR	3.000K
IRC	75Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	450Lm
ÁNGULO DE APERTURA	45°
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslucido
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Incrustado | Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


ESQUEMA





FOTOMETRÍA



FORMA DE INSTALACIÓN







Método de Instalación:

- Asegure la Luminaria LED a la estaca e introdúzcala en la superficie deseada

Método opcional de Instalación:

- La estaca GDR5, tiene la opción de instalarse sobrepuesta en la pared

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co