

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIA LED SOLAR



ecolite®

Luminaria Solar LED 3CCT

Ref. SLSUNC



GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	15W
TIPO DE LED	SMD 3030
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO INICIAL	1.500Lm
ÁNGULO DE BRAZO AJUSTABLE	90°/180°
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08 (Luminaria)
TIPO DE MONTAJE	Poste y brazo
CANTIDAD DE PANELES	1 Unidad
POTENCIA PANEL	6V/15W
TIPO DE PANEL	Monocristalino
BATERÍA RECARGABLE	3.2v 12 AH LiPo4
AUTONOMIA	1-2 Dias
TIEMPO DE CARGA	5-6H @40.000Lux

INFORMACION TECNICA DE MANDO

Control Remoto



- ON
- OFF
- Mayor luminosidad
- Menor luminosidad
- Máxima potencia
- 50% de potencia
- Temporizador de 3Hrs
- Temporizador de 5Hrs
- Temporizador de 8Hrs
- Memoria
- Modo AUTO
- Rango Aprox. 5 - 10mts

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K

4000K

6500K

Luz Cálida

Luz Neutra

Luz Blanca

ESQUEMA



DETALLES TECNICOS

Conector Hermético



Válvula de anticondensación



Diámetro del poste Ø60mm



Válvula Anticondensación



Dimerizable Control remoto



LIBRE de cables





ecolite®

Innovación™
que ilumina

FORMAS DE INSTALACIÓN



Instalación 1
Montaje en poste



Instalación 2
Montaje con brazo

OPERACION DE LA LUMINARÍA SOLAR

Uso correcto



Uso incorrecto



Para un óptimo funcionamiento de la luminaria, el panel solar debe estar correctamente direccionado y libre de objetos que interrumpan los rayos solares. El brillo de la luminaria puede verse afectado en días nublados o lluviosos.