ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

PANEL LED BACKLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Panel LED Backlight Redondo

Ref. ECO300SPV24



PAG WEB

GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	24W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.5
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	4.000K | 6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	82Ra
FLUJO LUMINOSO	2.160Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Policarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco
ÓPTICA	Difusor Opalizado PS
ÁNGULO DE APERTURA	120°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRÍA



FORMA DE INSTALACIÓN



RoHS CE ISO 9001 RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO