

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
PROYECTOR GOBO

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Proyector GOBO con zoom
300W

Ref. FLONG

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
POTENCIA	300W
VIDA ÚTIL	30.000h
TEMP. DE COLOR	10.000K
GOBO	4/8 GOBOS, GOBO estático/GOBO dinámico
MODO DE CONTROL	DMX512, Maestro/ Esclavo, Autónomo, RDM
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C
IRC	>70Ra
CANALES	GOBO estático: 5 canales GOBO dinámico: 6 canales
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	(4 gobos: 10°/20°/35°/60°) (8 gobos: 7°/15°/20°/40°)
ENFOQUE	Enfoque manual
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
PESO (Kg)	10
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer

CARACTERÍSTICAS

- Patrones estáticos/dinámicos opcionales
- Rueda de gobos 4/8 integrada, 4 lentes angulares opcionales
- Radiador de tubo de cobre + ventilador inteligente de alta velocidad silencioso e impermeable, controla la presión del aire y el equilibrio de temperatura dentro y fuera de la máquina. Reduce la condensación de la niebla y la temperatura de la carcasa.
- Admite atenuación del 0 al 100 %, pantalla táctil de 1,3 pulgadas.
- DMX512, maestro/esclavo, funcionamiento automático, RDM, 4 modos de control, más escenarios de aplicación.
- Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión de alta resistencia; resistente a la corrosión y a la humedad, especialmente diseñada para uso en exteriores.

