ecolite®

Innovación™ que ilumina



# FICHA TÉCNICA

## REFLECTOR LED 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



# ecolite®

## Reflector LED 3CCT




PAG WEB


Ref. FLO200WIP65

GARANTÍA 2 AÑOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| **POTENCIA** | 200W |
| **VOLTAJE \| FRECUENCIA** | AC85-277V \| 50/60Hz |
| **FACTOR DE POTENCIA** | ≥0.9 |
| **CLASE DE AISLAMIENTO** | 1 |
| **TEMP. DE COLOR** | **3CCT** (6.500K/4.000K/3.000K) |
| **TIPO DE LED** | SMD2835 |
| **CANTIDAD DE CHIP/LED** | 288 |
| **DIMERIZABLE** | No |
| **IRC** | 80Ra |
| **FLUJO LUMINOSO** | 20.000 Lm |
| **EFICIENCIA LUMINOSA** | 100Lm/W |
| **VIDA ÚTIL** | 50.000h |
| **CHASIS** | Aluminio |
| **COLOR DE CHASIS** | Gris |
| **ÓPTICA** | Lente de aumento en policarbonato IK08 |
| **ÁNGULO DE APERTURA** | 90° |
| **GRADO DE PROTECCIÓN** | IP66 \| IK08 |
| **TIPO DE MONTAJE** | Sobreponer |
| **TEMP. DE TRABAJO** | -20°C + 40°C |

## ESQUEMA






**Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2**

Conecte con polo a tierra



**Válvula Anticondensación**

Evita el empañamiento o la condensación de agua

**3 CCT** Temperatura de Color Seleccionable

| 3000K | 4000K | 6500K |
|---|---|---|
| Luz Cálida | Luz Neutra | Luz Blanca |



**Interruptor 3 CCT**


Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color





**Tapa Protectora**

Fabricada en silicona para mayor hermeticidad del interruptor 3CCT

## FORMA DE INSTALACIÓN










Modo de montaje en la pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co