ecolite®

Innovación™ que ilumina



FICHA TÉCNICA

LUMINARIA + VENTILADOR

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Luminaria + Ventilador

Ref. ECO10120B



PAG WEB

TURBO Silence

FUNCIÓN Reversible

GARANTÍA 2 AÑOS


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA TOTAL	50W
POTENCIA LUMINARIA	15W
POTENCIA VENTILADOR	35W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC100-240V | 50/60Hz
TEMP. DE COLOR	**3CCT** (6500K/4000K/3000)
FLUJO LUMINOSO	1.500Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
DIMERIZABLE	Si
CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD	6 Velocidades
TEMPORIZADOR	1h/2h/3h
N°DE ASPAS	5
CARACTERÍSTICA	Turbo Silence | Funcion Reversible
MODO DE OPERACIÓN	Control Remoto | Interruptor(On/Off)
CHASIS	Aluminio | PC (Aspas)
COLOR DE CHASIS	Blanco ▢ Negro ■
COLOR DE ASPAS	Blanco | Negro
DIAMETRO VENTILADOR	42 Pulgadas
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Techo
ALTURA DE INSTALACIÓN	>2.1M
CONTROL REMOTO	2xAAA

V	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
RPM	95	120	140	160	185	220
CFM	1.444	1.825	2.129	2.433	2.813	3.345

Revoluciones por minuto (RPM) — Flujo de aire (Máx) (CFM)


ESQUEMA






Control Remoto
El control remoto multifunción permite ajustar de manera sencilla la temperatura de color (3000K, 4000K, 6500K), regular la velocidad del ventilador y activar el modo invierno/verano, brindando mayor confort durante todo el año.

FORMA DE INSTALACIÓN





RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO